



ECO-2 - TEFLON SPRAY

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; non trattiene lo sporco e la polvere.

The product finds application whenever a clean, stainless lubricating agent is required. Water, oil and abrasion resistant properties; the product does not capture or retain filth and dust.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, stampaggio plastica, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, auto motive aftermarket, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante

PROPERTIES : lubricating

CARATTERISTICHE NORMA ASTM

Characteristics ASTM regulation

Aspetto/Visual aspect A vista liquido/bianco liquid/white

Odore/Smell caratteristico/typical

pH. N.a.

Flash point inferiore a 0°C/less than 0°C

Densità relativa/relative density 0,96 gr/ml c. circa/approx.

Solubilità in acqua/solubility water insolubile/insoluble

Solubilità lipida/Lipid solubility solubile/soluble

RESISTE DA -45°C A + 280°C

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a CHIMICA SAN FEDELE srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to CHIMICA SAN FEDELE srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations