

ECO-3 - GRASSO AL BISOLFURO-MOLIBDENO SPRAY

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



Lubrificante additivato con bisolfuro di molibdeno idoneo come antigrippante, antibloccante e lubrificante per estreme pressioni ed alte temperature (mantiene inalterate le sue proprietà da -180° a +380°).

- SETTORI DI APPLICAZIONE:

Applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

UTILIZZO:

Lasciare agire per almeno 10/20 secondi dopo l'applicazione.

PROPRIETA':

pressioni estreme/alte temperature.

CARATTERISTICHE (norma ASTM):

aspetto/a vista: nero/pastoso

odore: caratteristico

punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566

densità relativa: 0,85 gr/ml c.circa

solubilità in acqua: insolubile

solubilità lipidica: solubile

metalli pesanti: non contiene

SICUREZZA E ASPETTI AMBIENTALI:

La scheda tecnica e di Sicurezza può essere richiesta a CHIMICA SAN FEDELE s.r.l.; tale documentazione è redatta secondo le normative della comunità europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES.