



ECO-8 - GRASSO AL RAME SPRAY

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



grasso al rame lubrificante, anti grippante, ad alto potere idrorepellente. previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura e il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito e il surriscaldamento. resistente ad agenti corrosivi quale acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

UTILIZZO:

come da descrizione del prodotto

CARATTERISTICHE: NORMA ASTM

aspetto visivo: liquido/pastoso rame

odore: caratteristico

pH: N.A.

flash point: inferiore a 0°C

densità relativa: 0,85 gr/ml c.circa

solubilità in acqua: insolubile

solubilità lipida: solubile

metalli pesanti: non contiene

SICUREZZA E ASPETTI AMBIENTALI:

la scheda tecnica di sicurezza può essere richiesta a CHIMICA SAN FEDELE srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea.