

HO-18 - ACQUA OSSIGENATA

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



. SPECIFICHE COMMERCIALI GARANTITE

CARATTERISTICHE STANDARD VALORI METODI DI ANALISI

1. Contenuto in H₂O₂ (% in peso)

35 ± 0,5

CEFIC PEROXYGENS H₂O₂

AM - 7157

2. Perdita di stabilità d'H₂O₂ dopo 16h a 96°C (relativa max %)

2 CEFIC PEROXYGENS H₂O₂ AM – 7161

. PROPRIETA' GENERALI

CARATTERISTICHE

VALORI INDICATIVI

Densità a 20° C (Kg/m³): 1.15

Litri di O₂ a 0° C/760 mm Hg sviluppati per

litro H₂O₂ a 20° C: 130

. IMBALLAGGIO STANDARD

_Auto-cisterna alla rinfusa da 25 t

_Vagone cisterna alla rinfusa da 25 t a 60 t

_Iso-container alla rinfusa da 19 t a 24 t

_Fusto polietilene da 30 Kg, 65 Kg e 235 Kg

_GRV da 1000 Kg

. SICUREZZA

Consultare la scheda dei dati di sicurezza

. IMPIEGHI PRINCIPALI

Agente di ossidazione, utilizzato in particolare per :

_Produzione di composti chimici e preparazione d'altri ossidanti

_Trattamento delle acque e degli effluenti, disinquinamento del suolo

_Sbianca delle fibre tessili

_Sbianca della cellulosa, della pasta legno e disincrostazione della carta

_Trattamento delle superfici metalliche