

M-15 - ANTI-DROP

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



CARATTERISTICHE

Base: fluidi distaccanti.

Biodegradabilità: sup. al 80%

Propellente: miscela di idrocarburi ecologici e gas non infiammabili

Aspetto: fluido trasparente incolore

Viscosità a 25°C (Brookfield): 20-50 cSt

Odore: inodore

Resistenza a temperatura: ottima

CAMPI D'IMPIEGO

Carpenterie metalliche: in tutti i casi di saldatura a filo, a elettrodo e automatica.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare o sulle torce da saldatura.

Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito con acqua sino al 50%.

Per diluire il prodotto aggiungere acqua mescolando il prodotto.

Può essere utilizzato anche sugli impianti autogeni per la saldatura predisposti con un sistema di distribuzione automatica del prodotto.