



M-16 - LT 0 EP

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



GRASSO AL LITIO GRADAZIONE "0"

- Descrizione:

E' una serie di grassi al sapone di litio realizzati con basi sintetiche di tipo estere di elevata qualità e contenenti opportuna additivazione in grado di conferire alla struttura del prodotto caratteristiche di stabilità termica e meccanica. Per l'eccellente comportamento in esercizio la serie LISYNT consente di soddisfare varie esigenze di lubrificazione: lubrificazione a grasso degli autoveicoli, lubrificazione del macchinario semovente e fisso di cantiere, lubrificazione del macchinario industriale. La gradazione 2 è disponibile anche in una versione con caratteristiche di adesività e filantezza potenziate (LISYNT 2 FIL).

Questa gamma di prodotti possiede le seguenti proprietà:

- . eccellenza resistenza all'ossidazione,
- . buone proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine
- . buon potere adesivante
- . Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- . Notevole stabilità meccanica e ottimo potere lubrificante
- . Ampio intervallo di temperatura di esercizio (-20 /+ 140°C)

- CARATTERISTICHE TIPICHE

TEST/METODO/UNIT/VALORE

Gradazione: NLGI/-/0 1 2 3

Tipo di addensante: -/- Saponi di Litio

Colore Visivo: -/-Nocciola Blu Verde

Punto di Goccia: ASTM D566/ °C/190

Penetrazione lav. 60 colpi: ASTM D 217/dmm/ 355-318

310-340 - 265-295 - 220-250

Carico di saldatura: IP 239/Kg/120

Solubilità in H2: -/-/insolubile