

M-5 - SOLV-CEM

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



DISINCROSTANTE LIQUIDO PER CEMENTO

UTILIZZAZIONE:

Disincrostante acido adatto per rimuovere residui anche stratificati di cemento che si formano sulle pareti di casseri, betoniere e utensili in genere usati nell'edilizia.

CARATTERISTICHE

Disincrostante, Decalcificante contenente miscela complessa di acidi inorganici e inibitori di corrosione.

Prodotto esente da fluoruri.

FORMATI: Tanica lt.25 Fusto lt.50 Fusto lt.200 Cisterna lt.1000

MODALITA' D'IMPIEGO

UTILIZZO: Diluire il prodotto in acqua (2 parti di prodotto ed 8 parti di acqua), per residui particolarmente tenaci aumentare la concentrazione del prodotto a secondo delle necessita'.

Il prodotto puo' essere utilizzato tramite immersione, contatto o circolazione. Durante l'uso utilizzare occhiali di protezione, maschera facciale e guanti.

DESCRIZIONE:

ASPETTO: Liquido Limpido

SPECIFICHE:

TITOLO: Valore 25, Tolleranza MINIMO (UM%)

PESO SPECIFICO 20°C: 1.18 Tolleranza \pm 0.05 (UM GR/L)

CARATTERISTICHE TIPICHE:

FERRO (Fe) Valore 2.00 Tolleranza MASSIMO (UM PPM)

CLORO LIBERO (Cl₂) Valore 2.00 Tolleranza MASSIMO (UM PPM)

PRODOTTO ESENTE FLUORURI

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita' od esplicita.