



OLR-5 - OLIO DISARMANTE PER CASSERI FERRO

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP.SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel:035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



R36: Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h -
persistenza 24h)
R38: Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi
24h)
R53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico

undefined

OLR-5 esercita una azione protettiva del ferro con
conseguente miglior utilizzo nel tempo.

IMPIEGO:

a seconda del tipo di casseri diluirlo con acqua in proporzione
da 1:10 1:20, per preparare l'emulsione bisogna versare il
concentrato in acqua e non viceversa, mescolare
uniformemente in modo da ottenere una emulsione di colore
chiaro. l'applicazione puo' essere fatta con spazzola, scopa o
pistola a spruzzo oppure immergendo il legname
nell'emulsione.

RESA:

1 kg. di prodotto e' sufficiente dopo diluizione per coprire
70/100 mq. a seconda della struttura e delle caratteristiche
della superficie trattata.

DATI TECNICI:

colore: scuro

forma: liquida

viscosita': 3/6 e°

peso specifico: 1

punto infiammabilita': >150°c

solubilita': in acqua

messa in opera: da +5°c

conservazione: immagazzinare al chiuso

confezioni: latte da lt.25 fusti da lt.210.

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da
una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e
sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali
condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni
ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da
parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia,
implicita' od esplicita.