

OL-11W46 - COMANDI IDRAULICI ISO 46

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



OLIO IDRAULICO 46

DESCRIZIONE:

OLIO FORMULATO CON BASI PARAFFINICHE E SPECIFICI ADDITIVI CHE CONFERISCONO PROPRIETÀ TALI DA SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEI MODERNI SISTEMI OLEODINAMICI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- BUONE PROPRIETÀ' ANTI USURA, ANTI CORROSIONE, ANTIRUGGINE ED ANTI SCHIUMA
- ALTA STABILITÀ' TERMICA ED ALL'OSSIDAZIONE
- OTTIMA STABILITÀ' AL TAGLIO
- BUONA DEMULSIVITÀ' E CAPACITÀ' DI RILASCIO D'ARIA

CARATTERISTICHE TIPICHE:

DENSITÀ A 15°C Gr/l 870
PUNTO INFIAMM. V.A. °C 230
VISCOSITÀ' A 40°C CSt 46
VISCOSITÀ' A 100°C CSt 6,5
INDICE DI VISCOSITÀ' 101
PUNTO DI SCORRIMENTO °C -20

SPECIFICHE: ISO HM, DIN 51524 PART 2 HLP.